

SUPERFLOC LIQUIDO

Flocculante liquido

1. Descrizione

Flocculante liquido per migliorare la qualità della filtrazione. Floccula i materiali in sospensione nell'acqua di vasca rendendoli filtrabili.

2. Proprietà

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Valori di pH (20°C)	4,2
Valore di pH ideale	7,0 - 7,6

3. Composizione

Pentaidrossocloruro di dialluminio	CAS: 12042-91-0
------------------------------------	-----------------

4. Dosaggio e modo d'impiego

Per mantenimento periodico: 5 - 20 ml ogni 10 m³ di acqua.

Per intervento saltuario: 30 - 60 ml ogni 10 m³ di acqua.

Misurare il valore pH ed eventualmente regolare tra 7.0 - 7.6.

Aggiungere lentamente il prodotto direttamente nello skimmer mentre il sistema di filtraggio è in funzione. Se necessario effettuare un controlavaggio.

Aspirare con un aspirafango i materiali intorbidenti scesi al fondo dopo ca. 1 giorno.

Dosaggio automatico continuo: diluire dal 2 - 10% (0,2-1.0 l / 10 l).

5. Confezioni

In contenitore da 1 - 5 - 20 kg.