

CLOROLONG PASTIGLIE

Cloro in pastiglie

1. Descrizione

Composto organico di cloro a lenta dissoluzione, altamente stabilizzato per l'igienizzazione ed il mantenimento dell'acqua cristallina ed igienicamente pura.

2. Proprietà

Aspetto	Pastiglie
Colore	Bianco
Odore	Odore di clorina
Contenuto di cloro utile (min.)	89%
pH soluzione	2.0 – 2.7 (10 g/l) a 20°C
Solubilità in acqua	< 0.1 g/l
Valore di pH ideale	7,0 – 7,6

3. Composizione

Symclosene	CAS: 89-90-1
Acido adipico	CAS: 124-4-9
Acido borico	CAS: 10043-35-3

4. Dosaggio e modo d'impiego

Trattamento iniziale: aggiungere 10-15 g di MAGICLOR RAPIDO per ogni m³ d'acqua. Trascorse due ore, regolare il pH tra 7,2 e 7,6 utilizzando REDMINUS o REDPLUS.

Il trattamento iniziale (superclorazione) dovrà essere ripetuto ogni qualvolta si noti una mancanza di trasparenza dell'acqua.

Trattamento di mantenimento:

pastiglie 20 g: con il pH dell'acqua corretto aggiungere 1 pastiglia da 20 g di CLOROLONG ogni 2 m³ d'acqua, ogni 7 giorni.

pastiglie 200 g: con il pH dell'acqua corretto aggiungere 1 pastiglia da 200 g di CLOROLONG ogni 20 m³ d'acqua, ogni 7 giorni.

Introdurre la dose necessaria di CLOROLONG all'interno di uno skimmer o di un dosatore, mettendo quindi in funzione l'impianto di filtrazione in modo che il prodotto possa essere in questa maniera disciolto dalla circolazione dell'acqua attraverso lo skimmer o il dosatore.

È necessario inoltre che tutto il volume d'acqua della piscina venga riciclato almeno 1 volta al giorno, attraverso l'impianto di filtrazione.

Il cloro residuo libero dovrà essere situato tra 0,5 e 1,2 mg/l, valore che si potrà misurare facilmente utilizzando un apposito analizzatore di cloro e di pH. Questo controllo dovrà essere effettuato almeno due volte al giorno.

Queste dosi sono fornite a titolo orientativo e possono essere modificate in funzione delle caratteristiche proprie di ogni piscina, della climatologia, etc.

5. Confezioni

Pastiglie da 20 g in contenitore da 1 Kg.

Pastiglie da 200 g in contenitore da 1 – 5 – 10 – 25 Kg.

ATTENZIONE

Mantenere il passaggio dell'acqua completamente aperto negli skimmers e nella presa di fondo durante il processo di filtrazione.

Mantenere i cesti degli skimmers puliti (foglie, carta, etc.) per ottenere la corretta dissoluzione delle pastiglie.

Si deve evitare il contatto delle CLOROLONG con le superfici della vasca nelle piscine fabbricate con poliestere o vinile, dato che questo prodotto le decolora.

È consigliabile introdurre la nuova dose di CLOROLONG quando le pastiglie che si trovano all'interno degli skimmers si sono ridotte al 10% del loro peso originale